

VYR-26 LA



Ref. 002631



Ref. 002640
Germinación



Ref. 002641
Germinación

VYR-26 LA · Agrícolas circulares

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Aspersor de bajo caudal.
- Fabricado en plástico y acero inox.
- Juntas de rotación de alta resistencia.
- Boquillas de bayoneta "click" con código de colores para su fácil diferenciación.
- Modelos para GERMINACIÓN, icon giro más rápido!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Alcance: 8 - 10 m
- Caudal: 170 - 1300 l/h
- Presión de trabajo: 1,5 - 3,5 BAR
- Sector: Circular.
- Boquillas: Una boquilla de largo alcance (2 - 3,6 mm).
- Ángulos de trayectoria: 12°
- Altura máxima de chorro: 1,6 m (ang. bajo).
- Tiempo de rotación: Dependiendo de la presión y boquillas es uniforme y continuo.
- Coeficiente de Uniformidad superior al 90% en marcos de 8x8R y 8x10T (metros).

APLICACIONES:

- Riegos de bajo caudal como algodón, plantas hortícolas, floricultura, fresa y similares.
- Ideal en zonas donde el usuario prefiera llevarse los sets de aspersión a casa una vez terminado el riego, gracias a su diseño con enchufe rápido de conexión.

DIMENSIONES:

- Altura: 16 cm
- Ancho: 12 cm
- Peso: 65 g
- Unidades por caja: 250

OPCIONES:

- Conexión "COMPACT" a microtubo con sistema anti-robo de desenganche con cuarto de giro.
- Modelo con caperuza para protección anti-helada.
- Montado en "kit completo de soporte" sobre estaca galvanizada de 1,3 m con microtubo y conectores.

MODELOS:

- Ref. 002630: Ángulo bajo 12°
- Ref. 002631: Ángulo bajo 12° + cap. anti-helada.
- Ref. 002640: Ángulo bajo 12°. GERMINACIÓN.
- Ref. 002641: Ángulo bajo 12° + cap. anti-hel., GERMINACIÓN.
- Ref. 102660: Herramienta para boquillas.



